







ORANGEFLEX

Produktdaten <i>product data</i>	Grammatur <i>weight</i>	Unterlage <i>backing</i>	Bindung <i>bonding</i>	Streuung <i>coating</i>	Kornart <i>abrasive</i>
	C/D-Papier	C/D-Papier	Leimbindung	Offen	Aluminiumoxid

Körnungsbereich <i>grits</i>																								
	12	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500

Produkte <i>standard forms</i>	Breitband <i>wide belts</i>	Langband <i>long belts</i>	Kurzband <i>short belts</i>	Rolle <i>rolls</i>	Bogen <i>sheets</i>	Scheibe <i>discs</i>
						
Anwendungen <i>applications</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lacke ✓ Kunststoffe 					

Eigenschaften <i>features</i>	Fertigungsbreite <i>maximum width</i>	Farbe vorne <i>main color front</i>	Farbe Rückseite <i>color backing</i>	Aufdruck <i>printing</i>
	1.410 mm	orange	weiß	Orangeflex



Orangeflex eignet sich besonders zum Entgraten und Schleifen von Lackflächen im Handwerk- und Hobbybereich und für die Feinbearbeitung mit Schwing- schleifern. Universell einsetzbar für verschiedene Materialien die

