







X 868

Produktdaten <i>product data</i>	Grammatur <i>weight</i>	Unterlage <i>backing</i>	Bindung <i>bonding</i>	Streuung <i>coating</i>	Kornart <i>abrasive</i>
	/	X-Baumwoll- / Polyestergerewebe	Vollkunstharz + Kühlmittelzusatz	Geschlossen	Aluminiumoxid

Körnungs- bereich <i>grits</i>	12 16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500
--------------------------------------	--

Produkte <i>standard forms</i>	Breitband <i>wide belts</i>	Langband <i>long belts</i>	Kurzband <i>short belts</i>	Rolle <i>rolls</i>	Bogen <i>sheets</i>	Scheibe <i>discs</i>
						

Anwendung <i>applications</i>

- ✓ Stahl
- ✓ Edelstahl
- ✓ Stahlguss

- ✓ Gusseisen

Eigenschaften <i>features</i>	Fertigungsbreite <i>maximum width</i>	Farbe vorne <i>main color front</i>	Farbe Rückseite <i>color backing</i>	Aufdruck <i>printing</i>
	1.350 mm	braun	anthrazit	X 868



X 868 verfügt über ein speziell wärmebehandeltes Aluminiumoxid-Korn, welches eine sehr hohe Standzeit mit sich bringt. Das Schleifmittel ist speziell für das Finishen von Edelstahl konzipiert worden.

